| Tabella 12: 6.5.3 Ventilazione / respirazione | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | TIPO DI AMBULANZA | STANDARD | A1 | A2 | B | C |
| 1 | Erogatore fisso di ossigeno Capacità minima 2000 l, NTP, flussometro con portata minima di 15l/minuto e valvola di erogazione | EN 737 - 1 1997 | - | - | 1 | 1 |
| | attacco a innesto rapido | EN 737 - 1 1997 | - | - | 1 | 1 |
| 2 | Erogatore portatile di ossigeno Capacità minima 400 l, NTP, flussometro con portata minima di 15l/minuto e valvola di erogazione | EN 737 - 1 1997 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | attacco a innesto rapido | EN 737 - 1 1997 | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Apparecchio di rianimazione con maschere e respiratori per tutte le età | | X | X | 1 | 1 |
| 4 | Attacco per respiratore a maschera con ingresso ossigeno | | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Aspiratore automatico fisso con pressione negativa pari a una colonnina di mercurio di 500 mm e capacità minima di 1l. | EN ISO 10079-1 | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Aspiratore manuale portatile | EN ISO 10079-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (*) I tipi di autoambulanza A1 e A2 possono essere dotati di erogatori con capacità di 200 l. | | | | | | |