



CHIARIMENTI 4

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA FORNITURA MEZZI PER L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV

N. GARA 7688994

LOTTO 1 - CIG 82109881A7

LOTTO 2 – CIG 82110271D6

LOTTO 3 – CIG 8211047257

LOTTO 4 – CIG 82110726F7

RICHIESTA

Con riferimento alla gara in oggetto, per il Lotto 1, è pervenuta una richiesta di chiarimenti relativa al "dispositivo di risalita a bordo" facendo presente che come tipologia di braccio è stato richiesto un modello monobraccio tipo EPH 250.

RISPOSTA

In riferimento al chiarimento si specifica che per mero disguido tecnico era rimasta inserita la data del 04/05 come termine per i chiarimenti, a differenza di quanto previsto nella lettera di invito.

Ad ogni buon conto, la stazione appaltante rappresenta che nell'allegato C1 alla voce CARATTERISTICHE TECNICHE – Dispositivi di risalita a bordo Viene riportato:

- Fornitura e montaggio di pedana monobraccio tipo "EPH 250 – VANITY Slide on Side" (o modello con analoghe o migliori caratteristiche) con sistema manuale d'emergenza, piattaforma apribile con misure di 1170 x 710 mm, portata maggiore di Kg 240, sistema di sdoppiamento "a libro" della piattaforma riposta, barra antirollio frontale per accesso al veicolo, e posteriore per contenimento carrozzella su piattaforma di carico; fungo stacca corrente di sicurezza; pulsantiera con comandi a logica sequenziale; cover in ABS lavabili della pedana e dei carter a vista; omologazione CE.

Come da Schema esemplificativo a pagina 5 del Capitolato tecnico_Pulmini_lotto_1 sul posizionamento della stessa.



L'utilizzo del termine "tipo" è da intendersi a titolo meramente esemplificativo, non indicativo ed esaustivo e legato ad esclusivo modello. Tale assunto è corroborato da quanto espressamente indicato all'interno della parentesi **(o modello con analoghe o migliori caratteristiche)**.

Resta comunque inteso che la pedana debba essere monobraccio con sistema manuale d'emergenza, piattaforma apribile "con misure di 1170 x 710 mm, portata maggiore di Kg 240, sistema di sdoppiamento "a libro" della piattaforma riposta, barra antirollio frontale per accesso al veicolo, e posteriore per contenimento carrozzeria su piattaforma di carico; fungo stacca corrente di sicurezza; pulsantiera con comandi a logica sequenziale; cover in ABS lavabili della pedana e dei carter a vista; omologazione CE".